

## OSB/DWD

Starke Marken bei HARTL HOLZ

### 1. **EGGER Eurostrand OSB 4 TOP**

- Bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-566
- PU-Verleimung = formaldehydfreie Verleimung
- E-Modul Hauptachse 7000 N/mm<sub>2</sub>
- Dickenbereiche 8 – 40 mm
- ConitFine: helle geschlossene Oberfläche mit langen dünnen Strands
- Hohe Festigkeitswerte / hohe Dimensionsstabilität
- Geringe Dickenquellung
- Kurzfristig lieferbare Formate - paketweise Abnahme; weitere Stärken auf Anfrage

OSB 4 TOP - Standard ungeschliffen			
Dicken/Formate	15	18	22
2500/1250	X		
2800/1250	X		
3000/1250	X		
5000/1250	X	X	X

OSB 4 TOP Verlegeplatten 4N+F					
Dicken/Formate	12	15	18	22	25
2500/675	X	X	X	X	X
2500/1250		X	X	X	

### 2. **KRONOPLY**

- Unsere preiswerte Alternative bei \_ bzw. ladungsweiser Abnahme
- OSB3 EN300
- Auch mit BAZ möglich
- Alle gängigen Stärken in den Formate:                      auch als Verlegepalten:
 

2500/1250 mm	2500/ 675 mm
2070/2770 mm	2500/1250 mm
2800/1250 mm	

**Wir freuen uns über Ihre Anfrage und erstellen Ihnen gerne ein attraktives Angebot.**

### 3. ***EGGER Formline DHF***

#### DHF Dachplatte 4-seitig N+F

- ungeschliffen
- 15 mm Dicke
- Format 2500/675 mm oder 2500/1250 mm
- Abnahme nur Palettenweise

#### DHF Wandplatte 2-seitig N+F

- ungeschliffen
- Dicke 13 mm, Format 2800/1250 mm
- Dicke 15 mm, Format 3000/1250 mm
- Abnahme nur Palettenweise

### 4. ***EGGER Formline DFF***

#### DFF, 4-seitig N+F

- Dicke 30 mm
- Format 2500/675 mm
- Abnahme nur Palettenweise

### 5. ***KRONOPLY Dach- und Wandplatte (DP/WP)***

#### Dachplatte, 4-seitig N+F

- Dicke 15 mm
- Format 2500/675 mm
- Abnahme ladungsweise, gemischt mit OSB

#### Wandplatte

- Dicke 12 mm und 15 mm
- Format 2800/1247 mm und 2650/1247 mm
- Abnahme ladungsweise, gemischt mit OSB

**Wir freuen uns über Ihre Anfrage und erstellen Ihnen gerne ein attraktives Angebot.**