

Ansprechpartner:
Gerhard Ebster
0650/8080200

Profilholz Fichte April 2007

VEH Sortierung – Qualitätsgeprüft durch Holzforschung Austria

Bezeichnung	Stärke	Federmaß	Deckbreite	Länge
Profil/Holzart	mm	mm	mm	m

Bodenbretter:



Fugenbildung kann nicht ausgeschlossen werden!

HF ca. 14%

Fi- Boden	24	146	137	4/4,5/5
Fi- Boden	32	146	137	4/4,5/5
Fi- Boden Hf max.12%	32	195	184	nordisch
Fi- Boden Hf max.12%	25	195	184	nordisch

Blockwandschalung:



Blockwand mit 2 mm Fase

Fugenbildung kann nicht ausgeschlossen werden!

HF ca. 14%

Blockwand	19	146/166	137/157	4/4,5/5
Blockwand	19	195	184	4/4,5/5
Blockwand	24	146	137	4/4,5/6
Blockwand	23	195	184	4/4,5/5
Blockwand gehackt	23	195	184	4/4,5/5
Blockwand Hf max.12%	28	195	184	nordisch
Blockwand Hf max.12%	32	195	184	nordisch

Faseschalung:

Vordachschalung



mit 4 mm Fase

Fugenbildung kann nicht ausgeschlossen werden!

HF ca. 14%

Faseschalung	20,5	146	137	4/4,5/5
Faseschalung	24	146	137	4/4,5/5
Faseschalung	23	195	184	4/4,5/5

Brandschutzschalung:



Sichtseite mit 2mm Fase

Fugenbildung kann nicht ausgeschlossen werden!

HF ca. 14%

Brandschutz	40	146	135	4/4,5/5
Brandschutz Hf max.12%	28	195	184	nordisch
Brandschutz	24	195	184	4/4,5/5

Ansprechpartner:
Gerhard Ebster
0650/8080200

Profilholz Fichte

April 2007

VEH Sortierung – Qualitätsgeprüft durch Holzforschung Austria

Bezeichnung	Stärke	Federmaß	Deckbreite	Länge
Profil/Holzart	mm	mm	mm	m

Stülpchalung:



Fugenbildung kann nicht ausgeschlossen werden!

Stülpchalung	25	146	125	4 + 5
Stülpchalung	25	195	175	4 + 5

HF ca. 14%

Trapezchalung:



Fugenbildung kann nicht ausgeschlossen werden!

Keine Lagerware – nur auf Anfrage!

Trapezchalung	19	146	137	4/4,5/5
---------------	----	-----	-----	---------

HF ca. 14%

Glattkantbrett:



Glattkant	19	145/166/195		4/4,5/5
Glattkant	23	145/195		4/4,5/5
Glattkant	28	195		nordisch
Glattkant	32	145/195		nordisch

HF ca. 14%

Glattkant - Blockwand gedämpft



Fugenbildung kann nicht ausgeschlossen werden!

Glattkant	23	195		4
Glattkant	23	235		4
Blockwand	23	195		4
Blockwand	23	235		4

HF ca. 14%

Rohware nicht ständig lagernd! Anfrage zu Lieferzeit und genauer Preiskalkulation!

Thermoholz:



Fugenbildung kann nicht ausgeschlossen werden!

Blockwand	23	195	184	nordisch
Rhombus für Fassade	20	65	65	nordisch
Rhombus N& F	20	145	135	nordisch

HF ca. 7%

Zusatzbehandlung: bürsten + gehackt auf Anfrage möglich! Rhombusprofile in Thermokiefer möglich